Bedienungsanleitung



T R U S S A U F N E H M E R

Deutsch

1. Einführung

Der Trussaufnehmer wird zum Befestigen von beispielsweise Leuchten an einem Trägerrohr verwendet.

2. Anleitung

Zum Fixieren des Trussaufnehmer gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Flügelschraube, um die schwenkbare Manschette freizugeben.
2. Fixieren Sie den Trussaufnehmer am Rohr und schließen Sie die Manschette wieder.
3. Zum Verschließen verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.
4. Legen Sie die schwenkbare Schraube wieder in die Nut der schwenkbaren Manschette. Achten Sie darauf dass sowohl Unterlegscheibe als auch Flügelschraube sich über der Nut der schwenkbaren Manschette befinden und drehen Sie die Schraube kräftig zu.
5. Bevor Sie das zu befestigende Gerät einsetzten, müssen Sie überprüfen, dass der Trussaufnehmer ordentlich fixiert ist.

Überschreiten Sie niemals die max. Belastbarkeit der Trussaufnehmer und des Trägerrohrs. Sichern Sie anschließend gemäß BGV C1

English

1. Instruction sheet for halfcoupler

Halfcouplers are being used for attachment on truss. You can use it for example, attachment for a Spot Light on a Truss.

2. Guidance

To locate a halfcoupler, please follow these directions:

1. Release the wing screw so you can tilt the follower. put the halfcoupler on the pipe und close the follower and tighten the wing screw in the nut.

2. Please play attention that the flat washer and the wing screw is over the nut.

3. Please make sure before you tighten a device, that the halfcoupler is located and tighten right.

Never over due the loading capacity from the halfcoupler or from the truss.
please secure under the BGV C1

Importeur:

B & K Braun GmbH

Industriestraße 1

D-76307

www.b-und-k.de