EMH 575 W/DE/75

EMH (Classic Line) | Lampy metalohalogenkowe krótkołukowe



Obszar zastosowań

- Kluby
- Sklepy
- Małe sceny

Korzyści ze stosowania produktu

- Wydajne światło wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie
- Ekonomiczne wersje najpopularniejszych lamp metalohalogenkowych
- Mocne i trwałe
- Wysoka jakość, z której słynie OSRAM
- Doskonały współczynnik cena / wydajność
- Dostępny w różnych stopniach mocy i temperaturach barwowych światła
- Dostępne w wersjach jedno- lub dwutrzonkowych





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne


Dane elektryczne

Moc znamionowy	575 W
Napięcie znamionowy	95.0 V
Napięcie pracy lampy	95 V
Prąd znamionowy	7 A

Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	6000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	› 60

Wymiary i waga



Średnica	24.0 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	135.00 mm
Długość	135.0 mm
Długość montażowa	115.0 mm

Trwałość

Trwałość	750 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	SFc10-4

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny

Certyfikaty i Normy

EEI – Etykieta energetyczna	B

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Ze względu na wysoką luminancję, promieniowanie UV oraz wysokie ciśnienie wewnętrzne panujące w lampach EMH podczas eksploatacji, mogą one być eksploatowane wyłącznie w zamkniętych obudowach, specjalnie zaprojektowanych do tego celu. Za pomocą odpowiednich filtrów należy zadbać, aby promieniowanie UV było ograniczone do dopuszczalnego poziomu. W przypadku zbicia lampy, uwalnia się rtęć. Koniecznie jest przedsięwzięcie specjalnych środków ostrożności. Więcej informacji jest dostępnych na życzenie lub znajduje się w broszurze dołączonej do lampy lub w instrukcji obsługi.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321345066	EMH 575 W/DE/75	Składane pudełko 1	184 mm x 47 mm x 92 mm	0.80 dm^3	89.00 g
4008321345073	EMH 575 W/DE/75	Karton wysylkowy 10	209 mm x 237 mm x 197 mm	9.76 dm^3	1236.00 g
4008321412331	EMH 575 W/DE/75	Składane pudełko 1	- x - x -		
4008321412348	EMH 575 W/DE/75	Karton wysylkowy 30	404 mm x 302 mm x 235 mm	28.67 dm^3	3010.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Dokładniejsze informacje techniczne na temat lamp EMH oraz informacje dla producentów osprzętu sterującego są dostępne bezpośrednio w firmie OSRAM.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.