Roodenberg B.V.

Haringkade 19
1976 CP IJmuiden
Tel:0255 534634 Fax:0255 530239

CERTIFICAAT STAALKABELS

CERTIFICATE OF WIRE ROPES

Ondergetekende verklaart namens zijn firma, dat onderstaande gegevens juist zijn en dat de omschreven staalkabel of het staalkabel samenstel overeenkomt met de bepalingen van de EG Machine Richtlijn 89/392/EEG bijlage II-A. Het samenstellen en het onderzoek is uitgevoerd onder toezicht van een bevoegd persoon volgens de EKH-Werkvoorschriften.
The undersigned certifies on behalf of his company, that below particulars are correct and that the described wire rope or complete gear are according to the regulations of the EG Machinery Directive 89/392/EEG, appendix II-A. The examination and test was carried out under supervision by a competent person, according to the EKH-Code of practice.

Certificaat nummer: 012483
Certificate number

Geleverd aan: HIGHLITE INT. B.V.
Supplied to EISTERWEG 6
6422 PN HEERLEN

Opdrachtnummer: 20002911
Order number

Referentie klant: HIGH0351
Reference customer

7 3111

Registratie merk (label): GEEN INSLAGNR.
Registration mark on wire rope

Aantal *Amount*		:	500	
metingen *Dimensions*	**Nominale kabelmiddellijn** *Nominal wire rope diameter*	:	3 - 4	**mm**
	Lengte geleverde staalkabel *Length of supplied wire rope*	:	0.75	**m**
Constructie *Construction*	**Aantal strengen x aantal draden** *Number of strands x number of wires*	:	6 X 7 +TK	
	Slagrichting en slagwijze *Direction and type of lay*	:	KRUISSLAG RECHTS	
	Aantal kernen *Number of cores*	:	1	
	Kernmateriaal *Core material*	:	TOUWKERN	
	Voorgevormd *Preformed*	:	J	
Materiaal *Material*	**Treksterkteklasse** *Tensile grade*	:	1770	**N/mm²**
	Afwerking draadoppervlak *Surface finishing of wires*	:	PVC ZWART, VERZINKT	
Sterkte *Strength*	**Minimale breekkracht van de kabel BL** *Minimum breaking strength of wire rope*	:	5.29	**kN**
	Proefbelasting bij trekproef PL *Proofload applied*	:		**kN**
	Datum beproeving *Date of test*	:	11-10-2000	
	Volgende inspectie aanbevolen voor *Next inspection suggested before*	:	11-10-2001	
Toepassing *Application*		:	**INDUSTRIE**	
	Werklast WLL *Working load limit*	:	**0.1**	**ton** (Gebruiksfactor/Safety factor 5:1)
	Afwerking van de kabeleinden *Confectioning of rope ends*	:	E/Z LUS E/Z KAR. HAAK	
	Staalkabel vervaardigd volgens norm *Wire rope manufactured according standard*	:		
	Overig gebruikte onderdelen samenstel *Other used parts of complete gear*	:		
Kenmerk *Identification*	**Fabrieks/haspelnummer** *Production number/reel number*	:	S2629 980422-02	
Naam en adres fabrikant *Name and address of manufacturer*		:	R.Q.	

Datum geprint *Date printed*	Naam en adres leverancier *Name and address of supplier*	Gegevens betreffende levering *Note of delivery*	Handtekening deskundige *Signature of competent person*
20-10-2000	**Roodenberg b.v.** **Haringkade 19** **1976 CP IJMUIDEN** **Tel 0255-534634 -Fax 0255-530239**	**37413**	