64515 300 W 230 V

Halogen (> 130 V) Single End | Offering a broad portfolio of high quality single end halogen lamps used in the stage and studio markets




Obszar zastosowań

- Stage & Theatre
- not relevant
- Professional Photography
- Club & Disco

Cechy produktu

- Eksploatacja przy napięciu sieciowym: 230 V | 240 V
- Temperatura barwowa: 3200 K (dla profesjonalnych zastosowań w branży filmowej i telewizyjnej)
- Temperatura barwowa: 3400 K (maksymalna skuteczność świetlna)





OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

Ogólne informacje o produkcie

NAED5	54768
Description	64515 300W 230V 20/CS 1/SKU
Lamp Type	SINGLE END
Kod ANSI	-
Uwaga dotycząca produktu	Z technologią kwarcową
Krótki opis produktu	64515


Dane elektryczne

Moc znamionowa	300 W
Napięcie nominalne	230 V
Prąd znamionowy	1.3 A
Rodzaj prądu	AC

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	9600 lm
Useful luminous flux (Φuse)	10035 lm
Φuse value refers to luminous flux ..	360
Obszar oświetlany (Uwaga)	9,8*12,5 mm²
Temperatura barwowa	3300 K
Correlated color temperature CCT	3458 K
Chromaticity coordinate x	0.408
Chromaticity coordinate y	0.393
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Light Center Length - LCL (in) [PIM]	1.053 in

Physical Attributes & Dimensions



OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GX6.35
Diameter (in)	0.728 in
Średnica	18.5 mm
Długość	53.0 mm
Masa produktu	6.50 g

Temperatury i warunki pracy

Dozwolona pozycja pracy	s 90
Ściemnianie	Yes

Trwałość

Average Rated Life	15 hr

Informacje dotyczące środowiska i regulacji

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Podstawowy identyfikator artykułu	4008321098696 | 4008321746153
Numer deklaracji w bazie danych SCIP	Brak substancji podlegających deklaracji
Substancja z listy kandydackiej 1	No declarable substances contained

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała lub stratom materialnym, żarówki halogenowe mogą być eksploatowane tylko w odpowiednich oprawach, wyposażonych w odpowiednie elementy zabezpieczające (siatki itp.) gwarantujące, ze w przypadku pęknięcia żarówki nie wydostaną się żadne części / odłamki, oraz że podczas eksploatacji nie będzie wydostawać się promieniowanie nadfioletowe. Musi być również umieszczony znak ostrzegawczy informujący, że żarówka jest źródłem dużej ilości ciepła. Szczegółowe informacje dostępne na żądanie.

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4008321746153	64515 300 W 230 V	Składane pudełko 1	32 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm^3	13.00 g
4008321746160	64515 300 W 230 V	Karton wysyłkowy 20	194 mm x 139 mm x 84 mm	2.27 dm^3	338.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.